

Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Mousse 126 noire
Type de produit : Caoutchouc d'éjection
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	SBR + EPDM
Couleur	Noire
Peau	Une peau
Densité	160 +/- 25 kg/m ³
Structure cellulaire	Cellules fermées – Etanche
Dureté	60 +/- 10 shore 00

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 20 à + 85 °C
Température ponctuelle	+ 90 °C
Allongement à la rupture	> 100%
Résistance à la rupture	> 600 kPa
Résistance au déchirement	> 1.5 kN/m
Résistance à la compression à 50%	160 à 300 kPa (moyenne 230)
Absorption d'eau	< 5%
Tenue Air + U V	Bonne
Tenue ozone	4 h / 200 pphm

4 . DIMENSIONS

Format	Environ 1500 x 1000mm
Epaisseur	De 02 à 30mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.5mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm	+/- 1mm

4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	1C 16 B4 C1
Appellation selon norme ASTM D 1056-78	RE 43 BC

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.