

Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Mousse G900 grise
Type de produit : Caoutchouc d'éjection
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	EPDM
Couleur	Grise
Peau	Sans peau
Densité	300 +/- 30 kg/m3
Structure cellulaire	Cellules fermées – Etanche
Dureté	55 +/- 5 shore 00 (environ 20 sh A)

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 57 à + 120 °C
Température ponctuelle	+ 104 °C
Allongement à la rupture	200%
Résistance à la rupture	1000 kPA
Résistance au déchirement	3.5 kN/m
Absorption d'eau	< 5%

4 . DIMENSIONS

Format	1300 x 1000mm
Epaisseur	De 06 à 20mm
Tolérance sur épaisseur	+ 0.6 /- 0mm

4 . APPLICATIONS

Spécialement développée pour le carton ondulé, la G900 possède un très bon effet « ressort », une excellente rémanence (perte minimale de sa hauteur d'origine même après utilisation) et une résistance optimale à la compression.

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.