

Date de création 28/10/2008  
Date de mise à jour 28/10/2008  
Version 1

**1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE**

Nom du produit : Mousse Néoprène noire  
Type de produit : Caoutchouc d'éjection  
Région : Europe  
Adresse : **FOGEPACK**  
BP 24 - 19 rue Jules Verne  
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40  
Mail: [fogepack@fogepack.com](mailto:fogepack@fogepack.com)

Service chargé des renseignements : Service Achat

**2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES**

Nature	CR
Couleur	Noir
Peau	Une peau
Densité	250 – 320 kg/m3
Structure cellulaire	Cellules fermées – Etanche
Dureté	45 – 65 shore 00

**3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Allongement à la rupture	230%
Résistance à la rupture	150 (ULT)
Résistance au déchirement	45 ppi
Résistance à la compression	60-130 Kpa/cm2

**4 . DIMENSIONS**

Format	1200 x 1000mm
Epaisseur	De 07 à 18mm
Tolérance sur épaisseur	+ 0.6 /- 0mm

**4 . APPLICATIONS**

Spécialement développée pour le carton ondulé, et notamment sur les découpeurs rotatifs la mousse Néoprène possède une durée de vie très longue (supérieure à 5 ans) et conserve toutes ces caractéristiques de rémanence et de compression.

Les valeurs contenus dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.