

VULKOLLAN D035

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Vulkollan D035
Type de produit : Polyuréthane cellulaire
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2. COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	Polyuréthane cellulaire
Couleur	Crème
Densité	350 +/- 20 kg/m ³
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	30 +/- 5 shore A

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 10 à + 80 °C
Température ponctuelle	+ 120 °C
Allongement à la rupture	> 345%
Résistance à la traction	> 2.7 N/mm ²
Résistance au déchirement	> 14.8 N/mm

4. DIMENSIONS

Format	500 x 250 mm
Epaisseur	De 01 à 40mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.6mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm	+/- 1mm

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.