

# VULKOLLAN D050

## Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008  
Date de mise à jour 28/10/2008  
Version 1

### 1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Vulkollan D050  
Type de produit : Polyuréthane cellulaire  
Région : Europe  
Adresse : **FOGEPACK**  
BP 24 - 19 rue Jules Verne  
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40  
Mail: [fogepack@fogepack.com](mailto:fogepack@fogepack.com)

Service chargé des renseignements : Service Achat

### 2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	Polyuréthane cellulaire
Couleur	Crème
Densité	500 +/- 25 kg/m <sup>3</sup>
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	40 +/- 5 shore A

### 3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 10 à + 80 °C
Température ponctuelle	+ 120 °C
Allongement à la rupture	> 530%
Résistance à la traction	> 5.6 N/mm <sup>2</sup>
Résistance au déchirement	> 25 N/mm

### 4 . DIMENSIONS

Format	500 x 250 mm
Epaisseur	De 01 à 40mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.6mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm	+/- 1mm

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.