

PROFILE CAOUTCHOUC FGD02

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : PROFILE FGD02
Type de produit : Profilé caoutchouc
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	NR
Couleur	Gris
Densité	600 +/- 50 kg/m3
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	70 +/- 5 shore 00 (20 +/- 5 shore A)

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 40 à + 70 °C
Température ponctuelle	+ 85 °C
Absorption d'eau	< 3%

4 . DIMENSIONS

Format	Longueur de 50cm
Conditionnement	Boite de 40 longueurs
Epaisseur	10mm
Tolérance sur épaisseur	+/- 0.5mm

4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	1 C
Appellation selon norme ASTM 1056-73 / 1056-85	RO 1A

Les valeurs contenus dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.