

# PROFILE CAOUTCHOUC FGD02

## Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008  
Date de mise à jour 28/04/2009  
Version 1

### 1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : PROFILE FGD02  
Type de produit : Profilé caoutchouc  
Région : Europe  
Adresse : **FOGEPACK**  
BP 24 - 19 rue Jules Verne  
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40  
Mail: [fogepack@fogepack.com](mailto:fogepack@fogepack.com)

Service chargé des renseignements : Service Achat

### 2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	NR
Couleur	Gris
Densité	600 +/- 50 kg/m <sup>3</sup>
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	70 +/- 5 shore 00 (20 +/- 5 shore A)

### 3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 40 à + 70 °C
Température ponctuelle	+ 85 °C
Absorption d'eau	< 3%

### 4 . DIMENSIONS

Format	Longueur de 50cm
Conditionnement	Boite de 40 longueurs
Epaisseur	10mm
Tolérance sur épaisseur	+/- 0.5mm

### 4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	1 C
Appellation selon norme ASTM 1056-73 / 1056-85	RO 1A

Les valeurs contenus dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.