



**i BEND**

**ELCEDE**

**ZUNO**  
swiss cutting systems



**Fogepack**  
Systèmes

**Lames ZUNO**  
swiss cutting systems

Illustration	Référence Fogepack (Mat)	Angle $\alpha/\beta$	Outil	Applications
	<b>Z12<sup>(X)</sup></b> (HM)	80°	Insert Couteau Tangentiel	Lame plate épaisseur 1,50mm, traitée au carbure très robuste pour la découpe de matériaux fins et épais.
	<b>Z13<sup>(X)</sup></b> (HM)	60°	Insert Couteau Tangentiel	Lame plate épaisseur 1,50mm, traitée au carbure très robuste pour la découpe de matériaux fins et épais débords moins prononcés.
	<b>Z16<sup>(X)</sup></b> (HM)	35°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame plate épaisseur 0,6mm, traitée au carbure pour la découpe de supports fins tels que les feuilles polyester, cuir etc.
	<b>Z17<sup>(X)</sup></b> (HM)	25°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame plate épaisseur 0,6mm, traitée au carbure pour la découpe de supports fins tels que les feuilles polyester, cuir etc.
	<b>Z20</b> (HM)	5/25°	POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm, pour carton ondulé jusqu'à 10 mm, mousse (25 mm long)
	<b>Z21</b> (HM)	5/25°	POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm, pour carton ondulé jusqu'à 13 mm, mousse (28 mm long)
	<b>Z22</b> (HM)	10/25°	POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm, pour carton compact jusqu'à 3 mm, mousse (25 mm long)
	<b>Z28</b> (HM)	4/45°	EOT-40s POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm, pour matériaux tendres jusqu'à 23 mm (38 mm long)
	<b>Z29</b> (HM)	3.5/45°	EOT-40s POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm, pour matériaux tendres jusqu'à 28 mm (43 mm long)
	<b>Z42<sup>(X)</sup></b> (HM)	35/75°	EOT-40 POT-40	Lame plate épaisseur 0,6mm spécialement conçue pour la découpe de cuir et de textile.
	<b>Type 2</b> (HSS)	90/45°	Insert Cout. Tangentiel Type 3 (Jaune) Type 2 (Bleu)	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux peu épais ou tendres.
	<b>Type 3</b> (HSS)	90/36°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) Type 2 (Bleu)	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux tendres.
	<b>Type 4</b> (HSS)	36°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux peu épais ou tendres tel que le cuir...
	<b>Type 5</b> (HSS-TiN)	36°	Insert Cout. Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux peu épais ou tendres tel que le cuir... (traitée au titane).
	<b>Type 6</b> (HSS)	40°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux tendres.
	<b>WILD Type 11</b> (HSS)	60°	Insert Couteau Tangentiel Type 3 (Jaune) EOT,POT	Lame universelle plate en acier rapide, épaisseur 0,6mm, pour matériaux tendres.
	<b>Z64</b> (HSS)	2/30°	POT-40/1.5	Lame universelle plate, épaisseur 1,5mm pour la découpe de matériaux tendres jusqu'à 50mm d'épaisseur (67mm long)
				Réduction pour support de lame pour POT-40/1.5 permettant l'utilisation de lames standards d'épaisseur 0.6mm (Z20, Z42, ...)

(X) = réaffûtage possible