

Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Caoutchouc Paracompact
Type de produit : Caoutchouc d'éjection
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	NR
Couleur	Blond
Surface	< 5mm : 1 face lisse – 1 face striée > 6mm : 2 faces lisses
Densité	0.95 +/- 0.05 kg/dm ³
Structure cellulaire	Caoutchouc compact
Dureté	40 + 5/- 4 shore DIDO

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 40 à + 70 °C
Allongement à la rupture	> 600%
Résistance à la rupture	> 19 MPa
Résistance au déchirement	> 25 kN/m

4 . DIMENSIONS

Format	5000 x 1400mm
Epaisseur	1-1,5-2-3-4-6-8 et 10mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.5mm

4 . NORMES

Appellation selon norme NF t 47-402	1414 B1 G2
-------------------------------------	------------

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.