

CAOUTCHOUC EJECTION C40 BLEU

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Mousse C40 bleue
Type de produit : Caoutchouc d'éjection
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	NR
Couleur	Bleue
Peau	2 peaux
Densité	720 +/- 50 kg/m ³
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	75 +/- 5 shore 00 (37 – 43 shore A)

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 20 à + 70 °C
Température ponctuelle	+ 80 °C
Allongement à la rupture	> 600%
Résistance à la rupture	> 400 kPa
Résistance à la compression à 50%	1200 kPa +/-100
Absorption d'eau	2%
Tenue ozone 200ppcm	Faible

4 . DIMENSIONS

Format	1000 x 1000mm
Epaisseur	De 03 à 20mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.5mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm	+/- 1mm

4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	1 C 30 B4
Appellation selon norme ASTM D 1056-78	RE 45

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.