

PROFILE CAOUTCHOUC FGD01

Fiche technique (FT)



Date de création 28/10/2008
Date de mise à jour 28/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : PROFILE FGD01
Type de produit : Profilé caoutchouc
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	EPDM
Couleur	Jaune
Densité	600 +/- 50 kg/m ³
Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Dureté	70 +/- 5 shore 00 (20 +/- 5 shore A)

3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 40 à + 110 °C
Température ponctuelle	+ 130 °C
Résistance à la compression à 50%	11 kN/m +/-5
Absorption d'eau	< 3%
Tenue ozone 200ppcm	> 4 heures

4 . DIMENSIONS

Format	Longueur de 50cm
Conditionnement	Boite de 80 longueurs
Epaisseur	7.5mm
Tolérance sur épaisseur	+/- 0.5mm

4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	2 C
Appellation selon norme ASTM 1056-73 / 1056-85	RO 1A

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.