

# COLLE ER 1500

## Fiche technique (FT)



Date de création 30/10/2008  
Version 1

### 1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

*Nom du produit :* **ER 1500**  
*Type de produit :* **Colle cyanoacrylate**  
*Numéro d'élément/IDH :* N/D  
*Région :* Europe  
*Adresse :*

**FOGEPACK**  
BP 24  
19 rue Jules Verne  
Tél. : 03.21.93.24.40  
Fax: 03.21.93.40.40.  
Mail: [fogepack@fogepack.com](mailto:fogepack@fogepack.com)

*Service chargé des renseignements :* Service Achat  
*Renseignement en cas d'urgence :* Consultez votre centre antipoison régional.

### 2 . UTILISATION

On l'utilise principalement pour coller les profilés caoutchoucs sur n'importe quelles formes en contre-plaqué utilisées dans les différents processus de découpe et d'impression de l'emballage.  
Son conditionnement permet une application facile.  
Appliquer la ER 1500 avec modération sur l'un des côtés à coller, et presser fortement jusqu'à ce qu'elle adhère.

### 3 . DESCRIPTION

La colle ER 1500 (alkyl cyanoacrylate) est une colle de haute densité qui permet de coller les matériaux absorbants.  
C'est une colle facile à utiliser et très pratique pour coller le bois, le plastique et le caoutchouc.  
Grâce à sa viscosité, la ER 1500 permet de faire plusieurs collages avant séchage

### 4 . MISE EN OEUVRE

Assurez-vous que les parties à coller soient propres, sèches et débarrassées de graisse.  
Appliquer uniquement sur un seul côté. Presser fermement pendant quelques secondes, jusqu'à ce que les parties adhèrent.  
Laisser sécher avant utilisation.

Résine : Alkyl Cyanoacrylate  
Couleur : claire  
Temps de séchage : 25/60 secondes  
Viscosité : 1200/1700 cps  
Point d'ébullition : au-dessus de 85°C  
Durée de stockage : 12 mois à 5°C  
Gravité spécifique : 1,08  
Température maximum d'utilisation : -50 à +80°C  
Adhérence : 20 N/mm<sup>2</sup>

Ces valeurs peuvent varier en fonction des matériaux et des conditions de travail.

## 5 . CONDITIONNEMENT

Flacon de 50 grammes.

## 7 . STOCKAGE

Stocker la colle ER 1500 dans un local frais, à l'abri du soleil.  
La réfrigération à 5°C donne une stabilité de stockage optimale.

## 8 . PRECAUTIONS D'EMPLOI

Danger : cette colle adhère à la peau et aux yeux en quelques secondes.  
En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude savonneuse et détacher doucement à l'aide d'un objet non tranchant (comme le manche d'une petite cuillère).  
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et contacter un médecin.  
Garder hors de la portée des enfants.

FOGEPACK