

CONTREPLAQUE BOULEAU FINLANDAIS

Fiche technique (FT)



Date de création 01/10/2008
Date de mise à jour 01/10/2008
Version 1

1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Contreplaqué bouleau finlandais
Type de produit : Contreplaqué bouleau pour la découpe laser
Région : Europe
Adresse : **FOGEPACK**
BP 24 - 19 rue Jules Verne
62575 BLENDÉCQUES
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: fogepack@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2 . COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Nature Bois	Surface
Bouleau WISA-Die BRUT LASER composé de placages minces de 1.4mm en plis croisés	Poncée sur les deux faces.
Bouleau WISA-Die Transparent composé de placages minces de 1.4mm en plis croisés	Finition vernis UV clair sur les deux faces. Les chants sont protégés par une vernis acrylique translucide.
Nature Colle	Normes (colles)
Colle intérieure à base d'urée formol conforma à la norme EN 314-2 Adéquat pour la découpe au laser.	BS 6566 Partie 8 / type MR

3 . STOCKAGE

Le bois est un matériau vivant et peut évoluer en fonction des conditions ambiantes (humidité), ce qui peut affecter la surface de panneau. Avant l'utilisation des panneaux, il est donc conseillé d'équilibrer leur taux d'humidité avec celui de l'air ambiant.

Conditions de stockage recommandées : 20°C et humidité relative de l'air d'environ 60%

4 . DIMENSIONS DISPONIBLES

Epaisseur (mm)	12mm	15mm	18mm
Nombre de plis	9	11	13
Tolérance (mm)	- 0.5 / + 0.5	- 0.5 / + 0	- 0.4 / + 0
Nombre de panneaux par palette	50	40	35

Format standard : 2150 x 1500mm ou 3000 x 1500mm

Tolérance sur format : + / - 3mm

Tolérance sur angle droit : + / - 0.1%

Tolérance sur rectitude du chant : + / - 0.1%