

# CAOUTCHOUC EJECTION EC12 noire

## Fiche technique (FT)



Date de création 20/11/2009  
Date de mise à jour 20/11/2009  
Version 1

### 1 . IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Mousse EC12 noire  
Type de produit : Caoutchouc d'éjection  
Région : Europe  
Adresse : **FOGEPACK**  
BP 24 - 19 rue Jules Verne  
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40  
Mail: [fogepack@fogepack.com](mailto:fogepack@fogepack.com)

Service chargé des renseignements : Service Achat

### 2 . COMPOSITION / CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature	EPDM + CR
Couleur	Noire
Peau	1 peau ou 0 peau
Densité	120 +/- 20 kg/m <sup>3</sup>
Structure cellulaire	Cellules fermées – Etanche
Dureté sur la peau	55/60 shore 00
Dureté sans la peau	40/50 shore 00

### 3 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation	- 40 à + 70 °C
Température ponctuelle	+ 100 °C
Allongement à la rupture	> 180%
Résistance au déchirement	570 KN/M <sup>2</sup>
Résistance à la compression à 25%	35 à 65 kPa
Absorption d'eau	10%
Tenue Air + U V	Excellente
Protection de l'environnement	Sans CFC et HCF

### 4 . DIMENSIONS

Format	Environ 2000 x 1000mm
Epaisseur	De 02 à 20mm
Tolérance sur épaisseur de 3 à 9mm	+/- 0.5mm
Tolérance sur épaisseur de 10 à 20mm	+/- 1mm

### 4 . NORMES

Appellation selon norme NF R99211-80	3C 08 B3
Appellation selon norme ASTM D 1056-78	RE 41/42

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.